萤石
用户指南

目录

装箱清单
产品简介
初次使用
下载“萤石云视频”
设备添加
设置安装
设置安装
使用说明（可选）
FAQ
规格参数
售后服务及技术支持

装箱清单



智能入侵报警传感器 × 1



感应器 × 1　　用户指南 × 1

产品简介

1. 长按设备底部三秒以上外关键，将从侧面动起来时，松开手指，等待设备闪烁3次后表示。

产品指示灯 ×

- 上盖
- 安装指示标识
- 下壳
- 底座

- 感应器 ×
- 初始状态
- 注入为此感应器的设备
- 感应器已注入
- 正常模式下的
- 设置安装模式
- 设置安装模式下的
- 恢复出厂设置
- 恢复出厂设置模式下的

- 感应器 ×

可重启感应器，按响长按四秒

- 恢复出厂设置 ×

初始状态：重置后进入初始模式
注入为此感应器的设备（闪烁一次）
不能重启（闪烁7秒后进入）
恢复模式：恢复出厂设置（闪烁3次）

初次使用

插入上盖

按照图示方向将顶针插入两侧上盖。



轻松电池推片

按住电池，轻松取出推片。



- 电池性能不佳
- 电池性能不佳，以保证安全使用，请勿拆开、挤压、刺穿、短路、加热或焚烧电池。
- 请勿将电池置于高温环境下，例如阳光直照、火源或类似热源。
- 请勿将电池吞下，以免发生烧伤或中毒风险。
- 如电池泄漏，请勿接触电池液体。如不慎接触电池液体，请用清水冲洗干净。

为此一：**初始工作模式**

- 将感应器安装在底座上，直到听到“咔哒”一声，表示已成功安装。
- 感应器安装完成后，**按住**“萤石云视频”**两**下，直到听到“已成功安装”的提示音。
- 感应器安装完成后，**按住**“萤石云视频”**两**下，直到听到“已成功安装”的提示音。

下载“萤石云视频”

- 扫描下面的二维码，下载并安装。

下载萤石云视频
“萤石云视频”

- 登录“萤石云视频”客户端，选择添加设备，进入设置向导。

设备添加

- 请从设置安装指南或“萤石云视频”客户端，选择添加设备，进入设置向导。
- 扫描客户端屏幕上的二维码，根据提示将传感器连接到网络。

为此一：**初始工作模式**

- 将设置安装指南或“萤石云视频”客户端，选择添加设备，进入设置向导。
- 扫描客户端屏幕上的二维码，根据提示将传感器连接到网络。

- 将上盖卡扣朝下平行对齐，将安装指示标识对准传感器上的指示标识，顺时针旋转传感器上盖，将上盖旋转下方。

为此一：**设置模式**

- 将设置安装指南或“萤石云视频”客户端，选择添加设备，进入设置向导。
- 扫描客户端屏幕上的二维码，根据提示将传感器连接到网络。

设置安装

- 将传感器安装在墙面上。根据使用情况或需要选择合适的安装方式。

推荐安装高度

- 为获得最佳检测效果，安装时，请将传感器安装在如图示的高度范围内（即一米五到两米，即1.5m～2m）。

感应器安装示意图

- 在安装时，请将传感器安装在如图示的方向，以获得最佳检测效果。
- 传感器应不可以向窗户或门的方向安装，以免误报。
- 请将传感器安装在温度在10度以下（例如，冰箱、电风扇、空调、暖气等）的环境中，以免误报。
- 传感器应安装在干燥、通风良好的环境中。如有传感器进入潮湿或有水汽的环境，请将传感器安装在上层或高位。

感应器安装示意图

- 感应器安装时，请将传感器安装在如图示的方向，以获得最佳检测效果。
- 传感器应不可以向窗户或门的方向安装，以免误报。
- 请将传感器安装在温度在10度以下（例如，冰箱、电风扇、空调、暖气等）的环境中，以免误报。
- 传感器应安装在干燥、通风良好的环境中。如有传感器进入潮湿或有水汽的环境，请将传感器安装在上层或高位。

感应器安装示意图

- 感应器安装时，请将传感器安装在如图示的方向，以获得最佳检测效果。
- 传感器应不可以向窗户或门的方向安装，以免误报。
- 请将传感器安装在温度在10度以下（例如，冰箱、电风扇、空调、暖气等）的环境中，以免误报。
- 传感器应安装在干燥、通风良好的环境中。如有传感器进入潮湿或有水汽的环境，请将传感器安装在上层或高位。

感应器安装示意图

- 即使是因为特定原因，如需要安装在倾斜的墙面上，也仍然可以安装。

FAQ

- 入侵模式的电池应安装好并上电吗？
- 是的，入侵模式的电池应安装好并上电吗？，即使是在关闭，
- 入侵模式的电池应安装好并上电吗？，入侵模式的电池应安装好并上电吗？

- 如何设置安装为什么？
- 设置安装为什么？，请将设置安装，并安装不可移动的，请勿进行，
- 设置安装为什么？，请将设置安装，并安装不可移动的，请勿进行，
- 设置安装为什么？，请将设置安装，并安装不可移动的，请勿进行，

- 在手机客户端上收到警报时，如何关闭防入侵模式？
- 答：在手机客户端上收到警报时，如何关闭防入侵模式？
- 答：在手机客户端上收到警报时，如何关闭防入侵模式？

- 常见问题及解决方法
- 请参阅萤石云视频客户端，以获取更多信息。

	常见现象	可能原因
工作模式	设置安装模式下，感应器闪烁	电池电量低，请更换电池
应用程序	设置安装模式下，感应器闪烁	请等待几秒后重试
设置安装	设置安装模式下，感应器闪烁	请等待几秒后重试

- 以上信息仅适用于萤石云视频客户端。
- 以上信息仅适用于萤石云视频客户端。

- 以上信息仅适用于萤石云视频客户端。
- 以上信息仅适用于萤石云视频客户端。

- 如需使用萤石云视频客户端，请访问www.ezviz.com，选择“服务与下载”栏目下的“应用软件下载”，获取萤石云视频客户端。
- 如需使用萤石云视频客户端，请访问www.ezviz.com，选择“服务与下载”栏目下的“应用软件下载”，获取萤石云视频客户端。

规格参数

工作电压	3V
工作电流	最大25mA
功耗	最大75mW

售后服务及技术支持

您可以登录萤石云视频客户端获取帮助，您可以通过下载用户手册或查看更多信息。
您可以登录萤石云视频客户端获取帮助，您可以通过下载用户手册或查看更多信息。
如有疑问，请拨打我们的客服电话：400-808-7070
如有疑问，请拨打我们的客服电话：400-808-7070

上门安装服务

如果您需要上门安装服务，请拨打服务热线400-808-7070咨询。
如果您需要上门安装服务，请拨打服务热线400-808-7070咨询。

产品

本产品为无线智能设备，外观简洁大方，便于安装。
本产品为无线智能设备，外观简洁大方，便于安装。
感应器
感应器具有多重检测功能，能有效检测入侵行为，并发出警报。
感应器具有多重检测功能，能有效检测入侵行为，并发出警报。
底座
底座采用磁吸设计，安装时可根据需要调整感应器的方向，以获得最佳检测效果。
底座采用磁吸设计，安装时可根据需要调整感应器的方向，以获得最佳检测效果。
电池
本产品采用可更换电池，电池寿命长，可满足长期使用需求。
本产品采用可更换电池，电池寿命长，可满足长期使用需求。
电池性能
电池性能稳定，能在长时间内保持稳定的电压输出，确保设备正常工作。
电池性能稳定，能在长时间内保持稳定的电压输出，确保设备正常工作。
电池安全
电池采用安全设计，具有防短路、防过热等保护功能，确保使用安全。
电池采用安全设计，具有防短路、防过热等保护功能，确保使用安全。
电池更换
电池更换方便，用户可自行更换，无需专业工具。
电池更换方便，用户可自行更换，无需专业工具。
电池寿命
电池寿命长，在正常使用情况下，可满足长期使用需求。
电池寿命长，在正常使用情况下，可满足长期使用需求